# A - NUOVE VENTOLE ASSIALI GRANDE DIAMETRO

## VENTOLE ASSIALI A BASE TRAPEZIA CON DIAMETRO FINO A 1530 MM

**DIAM.** **570 - 1520 mm** **CORNER** **15°-35°** **T** **Da -40° C a +120° C°**

### Ventole assiali a base trapezia, ampia corda, grandi diametri

Le NUOVE ventole A sono costruite assemblando pale a passo variabili, base trapezia e ampia corda, con un mozzo in lega d'alluminio. Le ventole sono la scelta migliore per applicazioni che richiedono elevati flussi d'aria a giri medio/bassi. Le ventole A sono estremamente resistenti, efficienti e silenziose. Le ventole possono avere configurazioni con 3/4/5/6/8 pale, per rotazioni orarie ed anti-orarie e possono produrre un flusso aspirante o soffiante. Le pale A possono essere calettate sui mozzi con angoli da 15° a 35°.

| Materiale | Descrizione | Colore | Temperatura op. |
|---|---|---|---|
| PPG | Polipropilene Fibra Vetro (PP 30% vetro) | | Da -20°C a +85°C |
| PAG | Poliammide Fibra Vetro (PA6) | | Da -40°C a +120°C |
| PAA (ATEX) | Poliammide Antistatica | | Da -40°C a +120°C |
| PAX (ATEX) | PA Antistatica e Autoestinguente | | Da -40°C a +120°C |
| PAM (ATEX) | PA Antistatica, Autoestinguente, Anti-magnetica | | Da -40°C a +120°C |